

		Полицентрическое очертание					ПЦ51			
Кол-во отв. по периметру	Пролет	Высота	Площадь	Диам.экв.	Марка сечения	Масса погонного метра, кг, включая метизы, при толщине листа, мм				
						3	4	5	6	
N	S, мм	R, мм	A, м ²	Dэ, м						
25	2050	1720	2.77	1.88	ПЦ50-21-17	253	325	397	468	
29	2460	1900	3.69	2.17	ПЦ50-25-19	287	369	451	534	
31	2670	1990	4.19	2.31	ПЦ50-27-20	304	391	479	567	
33	2850	2080	4.72	2.45	ПЦ50-29-21	329	423	517	611	
34	3010	2120	4.99	2.52	ПЦ50-30-21	338	434	531	628	
38	3450	2300	6.16	2.80	ПЦ50-35-23	380	488	596	705	
40	3400	2700	7.16	3.02	ПЦ50-34-27	397	510	624	738	
44	3730	2930	8.62	3.31	ПЦ50-37-29	431	555	679	803	
40	3440	2700	7.15	3.02	ПЦ50-34-27	397	510	624	738	
44	3810	2920	8.62	3.31	ПЦ50-38-29	431	555	679	803	
50	4290	3260	11.06	3.75	ПЦ50-43-33	490	631	772	913	
50	4390	3240	11.04	3.75	ПЦ50-44-32	490	631	772	913	
54	4700	3470	12.83	4.04	ПЦ50-47-35	524	675	827	978	
52	4640	3350	11.90	3.89	ПЦ50-46-34	515	662	810	958	
56	4960	3570	13.76	4.19	ПЦ50-50-36	549	707	865	1023	
58	5220	3680	14.72	4.33	ПЦ50-52-37	566	729	892	1056	
62	5530	3900	16.75	4.62	ПЦ50-55-39	608	783	958	1133	
62	5640	3880	16.73	4.62	ПЦ50-56-39	600	773	947	1121	
70	6210	4350	21.21	5.20	ПЦ50-62-44	676	872	1068	1264	
70	6550	3990	20.59	5.12	ПЦ50-66-40	684	881	1078	1276	
74	6920	4140	22.76	5.38	ПЦ50-69-41	726	935	1144	1353	
74	7010	4130	22.74	5.38	ПЦ50-70-41	718	925	1133	1341	
78	7370	4290	25.01	5.64	ПЦ50-74-43	760	979	1199	1419	
79	7590	4310	25.55	5.70	ПЦ50-76-43	777	1000	1223	1447	
83	7960	4470	27.95	5.97	ПЦ50-80-45	811	1044	1278	1512	
118	9950	7970	63.38	8.98	ПЦ50-100-80	1133	1461	1790	2120	

Примечание: МГС марок сечения с ПЦ50-62-44 по ПЦ50-100-80 подлежат дополнительному расчету на устойчивость обеспечение формы сечения в период монтажа и засыпки сооружения