

|  |        | Полицентрическое очертание |                   |           |               | ПЦ55   |      |      |      |
|---|--------|----------------------------|-------------------|-----------|---------------|--|------|------|------|
| Кол-во отв. по периметру  | Пролет | Высота                     | Площадь           | Диам.экв. | Марка сечения | Масса погонного метра, кг, включая метизы, при толщине листа, мм |      |      |      |
|   |        |                            |                   |           |               | 4  | 5    | 6    | 7    |
| N   | S, мм  | R, мм                      | A, м <sup>2</sup> | Dэ, м     |               |  |      |      |      |
| 25  | 2050   | 1720                       | 2.76              | 1.87      | ПЦ55-21-17    | 302  | 369  | 437  | 505  |
| 29  | 2460   | 1900                       | 3.67              | 2.16      | ПЦ55-25-19    | 344  | 421  | 499  | 577  |
| 31  | 2670   | 1990                       | 4.17              | 2.31      | ПЦ55-27-20    | 365  | 447  | 530  | 612  |
| 33  | 2850   | 2080                       | 4.70              | 2.45      | ПЦ55-29-21    | 394  | 482  | 571  | 660  |
| 34  | 3010   | 2120                       | 4.97              | 2.52      | ПЦ55-30-21    | 404  | 495  | 586  | 678  |
| 38  | 3450   | 2300                       | 6.14              | 2.80      | ПЦ55-35-23    | 454  | 556  | 658  | 761  |
| 40  | 3400   | 2700                       | 7.14              | 3.02      | ПЦ55-34-27    | 475  | 582  | 689  | 796  |
| 44  | 3730   | 2930                       | 8.60              | 3.31      | ПЦ55-37-29    | 517  | 634  | 751  | 868  |
| 40  | 3440   | 2700                       | 7.13              | 3.01      | ПЦ55-34-27    | 475  | 582  | 689  | 796  |
| 44  | 3810   | 2920                       | 8.59              | 3.31      | ПЦ55-38-29    | 517  | 634  | 751  | 868  |
| 50  | 4290   | 3260                       | 11.03             | 3.75      | ПЦ55-43-33    | 587  | 720  | 853  | 987  |
| 50  | 4390   | 3240                       | 11.02             | 3.75      | ПЦ55-44-32    | 587  | 720  | 853  | 987  |
| 54  | 4700   | 3470                       | 12.81             | 4.04      | ПЦ55-47-35    | 629  | 772  | 915  | 1058 |
| 52  | 4640   | 3350                       | 11.88             | 3.89      | ПЦ55-46-34    | 616  | 755  | 895  | 1034 |
| 56  | 4960   | 3570                       | 13.73             | 4.18      | ПЦ55-50-36    | 658  | 807  | 956  | 1106 |
| 58  | 5220   | 3680                       | 14.69             | 4.32      | ПЦ55-52-37    | 679  | 833  | 987  | 1141 |
| 62  | 5530   | 3900                       | 16.72             | 4.61      | ПЦ55-55-39    | 729  | 894  | 1059 | 1224 |
| 62  | 5640   | 3880                       | 16.70             | 4.61      | ПЦ55-56-39    | 721  | 885  | 1049 | 1213 |
| 70  | 6210   | 4350                       | 21.18             | 5.19      | ПЦ55-62-44    | 813  | 997  | 1182 | 1367 |
| 70  | 6550   | 3990                       | 20.55             | 5.12      | ПЦ55-66-40    | 821  | 1007 | 1193 | 1379 |
| 74  | 6920   | 4140                       | 22.72             | 5.38      | ПЦ55-69-41    | 871  | 1068 | 1265 | 1462 |
| 74  | 7010   | 4130                       | 22.70             | 5.38      | ПЦ55-70-41    | 863  | 1058 | 1254 | 1450 |
| 78  | 7370   | 4290                       | 24.97             | 5.64      | ПЦ55-74-43    | 913  | 1119 | 1326 | 1534 |
| 79  | 7590   | 4310                       | 25.51             | 5.70      | ПЦ55-76-43    | 931  | 1142 | 1352 | 1563 |
| 83  | 7960   | 4470                       | 27.91             | 5.96      | ПЦ55-80-45    | 973  | 1193 | 1414 | 1635 |
| 118   | 9950   | 7970                       | 63.32             | 8.98      | ПЦ55-100-80   | 1363   | 1673 | 1984 | 2295 |

Примечание: МГС марок сечения с ПЦ55-62-44 по ПЦ55-100-80 подлежат дополнительному расчету на устойчивость обеспечение формы сечения в период монтажа и засыпки сооружения.